



RENVOOI ALGEMEEN

ALGEMEEN
Alle maten in mm.
Keukenindeling is indicatief.
Bodemindeling is indicatief.

BRANDWERENDE
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies minimaal weerstandsklasse 2.

BEVEERBAARHEID EN TOEGANGLIJKHEID
Hoogtevreeschillen, zoals bedoeld in artikel 4.27, zijn kleiner dan 0,02m of worden overbrugd door een lift of hellingbaan.

CONSTRUCTIES
Constructie volgens berekening en tekeningen constructeur.

TRAPPEN EN BALUSTRADES
Hoogtevreeschillen, zoals bedoeld in artikel 2.27 worden overbrugd door een vaste trap of vaste hellingbaan.
opbouw: 100mm
aanbouw: 240mm
helling: op 900mm boven voorzijde treden

Balustrade: 1000-v. heeft geen opstapmogelijkheden tussen 0,2m en 0,7m boven de vloer ter voorkoming van het overklaten en heeft geen openingen met een breedte $\geq 0,1m$.

INSTALLATIES
De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010, NPR 5310.
De gasinstallatie voldoet aan NEN 1501-1.
De drinkwaterinstallatie voldoet aan NEN 1006.

Ventilatie-installatie vps leverancier ventilatiesysteem

De PV panelen als aangegeven is het maximaal te plaatsen aantal PV panelen en/of geïntegreerde zonnepanelen voor EPV.
Bij een EPC van 0,4 dienen er 132 panelen geplaatst te worden e.o.a. conform EPC-berekening

SOEWYSEICA
F-waarden thermische buitenschil conform EPC-berekening.

WERING VAN RATTEN EN MUISSEN
Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een umranding van:
a. een afvoerverzorging voor luchtverontreiniging
b. een afvoerverzorging voor rookgas, en
c. een orf- en beluchting van een afvoerverzorging voor uithoudelijk afvalwater en hemelwater.

WERING VAN VOCHT
De wanden van de badruimte/badruimte heeft tot 1,2m hoogte boven de vloer en ter hoogte van een bad of douche over een lengte van ten minste 3m, tot een hoogte van 2,1m boven de vloer een wettingsgraad die gemiddeld $\geq 0,01 \text{ kg/(m}^2\text{a)}$ en nergens $\geq 0,2 \text{ kg/(m}^2\text{a)}$ conform NEN2778.

RENVOOI MATERIELEN

- = gevelsteen / metselwerk, type 1 (zie k&M staat)
- = gevelsteen / metselwerk, type 2 (zie k&M staat)
- = gevelsteen / metselwerk, type 3 (zie k&M staat)
- = kalkzandsteen
- = niet dragende lichte scheidingswanden
- = metalstud
- = isolatie

RENVOOI SYMBOLEN

- = niet ioniserende rookmelder aangesloten op elektriciteitsnetwerk v. secundaire energievoorziening volgens NEN2550
- = kozijnmerk, H = houten kozijnen, 01 = volgnummer
- = kozijnmerk, A = aluminium kozijnen, 01 = volgnummer
- = kozijnmerk, K = kunststof kozijnen, 01 = volgnummer
- = radiator (afgewarmd)
- = verdeler vloerverwarming
- = afsluippunt mechanische ventilatie indicatief v.o.l.
- = toevoerpunt mechanische ventilatie indicatief v.o.l.
- = zelfsluitend
- = brandkast
- = w.b.d.b. 30minuten
- = w.b.d.b. 60minuten
- = w.b.d.b. 60minuten
- = vluchtweg aanduiding (pictogram) met noodverlichting

RENVOOI AFKORTINGEN

- dl = doppel
- dm = deurmaat (met vermelding van deurbreedte)
- gw = geluïdwerende deur
- hwa = hemselwaaier
- kt = kozijnkast
- kl = kozijnkast
- mk = mechanische ruimte
- WTW = opstapplaats gebalanceerd ventilatiesysteem met warmterugwinning v.o.l.
- WP = opstapplaats gebalanceerd ventilatiesysteem v.o.l.
- BJ = opstapplaats buitentent woning v.o.l.
- df = opstapplaats bufferkast v.o.l.
- v.v. = verdeler vloerverwarming v.o.l.
- NO = noodoverstort v.o.l.
- sk = stalen kolom v.o.c.
- st. = standleiding
- v.o.c. = volgens opgave constructeur
- v.o.l. = volgens opgave installateur
- v.o.i. = volgens opgave leverancier
- w.m. = opstapplaats wasmachine
- dr. = opstapplaats droger
- db. = aansluitpunt droge blusleiding
- sp. = aansluitpunt verbevoering (indicatief)

bovenkant dekplaat = vloerPEIL
0,00-PEIL = 32,6m + NAP

**NEDERWEERT CENTRUMPLAN
BURGEMEESTER HOBUSSTRAAT**

Opdrachtgever:	BOUWBEDRIJVEN JONGEN NOORDERPOORT 101 5916 PJ VENLO T: +31 (0)88 186 1200 M: INFO@BOUWBEDRIJVENJONGEN.NL		
Fase/onderdeel	OMGEVINGSVERGUNNING PLATTEGROND 4E VERDIEPING		
Projectnummer	B18/3486	blad	t-104
		datum	29-06-2018
Architect	Margriet Eugelink	status	definitief
Manager	Hans Bloem	schaal	1:100
Modeleur	Roy Bessems	formaat	1050 x 594
Wijzigingen	A 19-11-2018		

